

CDP-NS系列

塔式智能型单进单出在线式UPS



功率范围

★ 完善保护功能

- ★ 具备RPA(冗余并联)功能
- ★ 先进的同步均流控制技术
- ★ 可选配Wi-Fi功能,用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

应用领域

凭借优良的电网环境适应性,广泛应用于轨道交通、工业、油田、公安、部队、通信、雷达站、机场、广播电视、银行、证券、医疗系统、电力、化工、陶瓷等行业。

创电CDP-NS系列UPS为单进单出在线式,容量从2kVA~30kVA,采用了全数字化控制技术,具备完善的检测、保护功能,带输出隔离变压器,各参数指标和可靠性居一流水平;标配RS232接口,可选配SNMP网络适配器或PC接口。

技术参数

额定电压	220V	额定功率	1000W
额定容量	10L	额定电流	4.5A
额定压力	0.8MPa	额定频率	50Hz
额定温度	100℃	额定转速	3000rpm
额定效率	85%	额定寿命	10年

额定电压	220V	额定功率	1000W
额定容量	10L	额定电流	4.5A
额定压力	0.8MPa	额定频率	50Hz
额定温度	100℃	额定转速	3000rpm
额定效率	85%	额定寿命	10年

额定电压	220V	额定功率	1000W
额定容量	10L	额定电流	4.5A
额定压力	0.8MPa	额定频率	50Hz
额定温度	100℃	额定转速	3000rpm
额定效率	85%	额定寿命	10年

规格	型号	额定功率 (W)				额定容量 (L)	额定压力 (MPa)	额定温度 (℃)	额定效率 (%)	额定寿命 (年)
		1000	1500	2000	2500					
10L	CD-1000	1000	1500	2000	2500	10	0.8	100	85	10
15L	CD-1500	1500	2000	2500	3000	15	0.8	100	85	10
20L	CD-2000	2000	2500	3000	3500	20	0.8	100	85	10
25L	CD-2500	2500	3000	3500	4000	25	0.8	100	85	10
30L	CD-3000	3000	3500	4000	4500	30	0.8	100	85	10

• 额定电压: 220V
 • 额定功率: 1000W

• 额定容量: 10L
 • 额定压力: 0.8MPa

