


CDS-L 系列

在线互动式UPS



* 可外接大容量电池。

性能特点

- ★ 卓越的微处理器确保可靠运行；
- ★ 自动调节市电升压、降压，稳定电压输出；
- ★ 超宽市电输入范围；
- ★ 可调式超级快速充电；
- ★ 市电重启功能；
- ★ 关机充电功能；
- ★ 冷启动功能；

	CDS600L	CDS1KL	CDS2KL
容量	600 VA / 360 W	1000 VA / 600 W	2000 VA / 1200 W
输入	220 VAC	220 VAC	220 VAC
电压范围		140 - 290 VAC	
频率		50 Hz	
输出		±10%	
电压范围(电池模式)		一般 4-8 ms, 最多不超过13ms	
转换时间		模拟正弦波	
波形(电池)		12 VDC	24 VDC
外接电池	13.7 VDC ± 0.5 VDC		27.4VDC ± 1VDC
电池电压	2.5A/6A/10 A(可调整)	5A/10A/15A/20 A(可调整)	
浮充电压		绿灯亮	
最大充电电流		黄灯闪	
指示灯说明		红灯亮	
市电模式		每1秒响一声	
电池模式		每0.5秒响一声	
错误		连续鸣响	
警告声音		过载 以充, 短路保护	
电池电量低			
过载			
错误			
保护功能			
全面保护			
物理性能			
尺寸: 宽 x 深 x 高 (mm)	96.8 x 358.5 x 146.5	145 x 395 x 220	
重量 (kg)	5.4	9.9	13.4
使用环境			
湿度		0-90 % 湿度	
工作温度		0°C to 40°C	
存储温度		-20°C to 50°C	
噪音		小于40dB	

规格型号
容量
输入
电压
电压范围
频率
输出
电压范围(电池模式)
转换时间
波形(电池)
外接电池
电池电压
浮充电压
最大充电电流
指示灯说明
市电模式
电池模式
错误
警告声音
电池电量低
过载
错误
保护功能
全面保护
物理性能
尺寸: 宽 x 深 x 高 (mm)
重量 (kg)
使用环境
湿度
工作温度
存储温度
噪音

现行产品价格若有变更不再另行通知