

CDT-NS系列

塔式智能型三进单出在线式UPS



功率范围

7.5kVA ~ 50kVA
并联可以实现1000kVA

性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ 全数字化控制
- ★ 直流启动（冷启动），方便操作
- ★ 友好的人机界面，彩色液晶触摸屏
- ★ 完善的保护功能
- ★ 具备RPA(冗余并联)功能
- ★ 先进的同步均流控制技术
- ★ 可选配Wi-Fi功能，用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

应用领域

凭借优良的电网环境适应性，广泛应用于轨道交通、数据中心、油田、部队、通信、银行证券、交通、电力、工业等行业。

创电CDT-NS系列三进单出在线式UPS，容量从7.5kVA ~ 50kVA，应用了全数字化控制技术，功率器件选用低损耗大功率IGBT，过载能力强，具备完善的检测、保护功能；应用中英文大屏幕液晶触摸屏，标配RS232接口，可选配SNMP网络管理接口、BNC接口等，实现与DC集中监控及远程控制。且

技术参数

| 规格型号 | 7.5KL | 10KL | 15KL | 20KL | 30KL | 40KL | 50KL |
|-------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 额定功率 (KW) | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 市电输入 | | | | | | | |
| 输入电压范围 | 380V±25% | | | | | | |
| 输入频率范围 | 50Hz/60Hz±5%(可选±10%) | | | | | | |
| 输入功率因数 | >0.9 | | | | | | |