



### 技术参数

	CDT15KL-S	CDT20KL-S
	三进单出	
	15000 VA/12000 W	20000 VA/16000 W
同相电压	± 3% @ 100% 负载; 110 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载	
同相电压	± 3% @ 100% 负载; 120 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载	
	300 VAC (同相电压) ± 3%	
	290VAC (同相电压) ± 3%	
	46~54 Hz 或 56~64Hz	
	≥ 0.99 @ 100% 负载	
	206/220/230/240VAC	
	± 1%	
	46~54Hz 或 56~64Hz	
	50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz	
	3:1	
	≤ 3% THD (阻性负载)	
	≤ 5% THD (非线性负载)	
	0	
	0	
	纯正弦波	
	91%	91%
	91%	91%
	12V / 9Ah	

规格型号	CDT10KL-S	
相位		
容量	10000 VA/8000 W	
输入		
电压范围	低电压转换	176
	低电压恢复	186
	高电压转换	
	高电压恢复	
频率范围		
功率因数		
输出		
输出电压	208/220/230/240VAC	
电压范围 (电池模式)		
频率范围 (同步校正范围)		
频率范围 (电池模式)		
浪涌比率		
谐波失真		
转换时间	旁路至逆变 逆变至旁路	
波形 (电池模式)		
效率		
市电模式	91%	
电池模式	91%	
电池		
电池型号		

光	190 X 575 X 318	19
MAC		

警告声音			
电池模式			蜂鸣响一声
电池电量低			每1秒响一声
过载			每0.5秒响一声
报警			连续响
物理性能			
尺寸	尺寸: 宽 x 深 x 高 (mm)	190 X 442 X 318	
净重(kgs)		66	67
长效机种	尺寸: 宽 x 深 x 高 (mm)	190 X 442 X 318	
净重(kg)		15	16
使用环境			
湿度	0-95 % RH @ 0-40°C (不结露)		
噪音	少于60dB @ 1米		
控制管理			
Smart RS-232 / 可选USB	支持Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Ubuntu		
SNMP	电源管理支持SNMP管理与网络管理		

当UPS设为恒压模式时, 输出电压余量40%, 当UPS的输出电压为208VAC时, 输出电压余量为10%  
 当UPS设置为恒压模式时, 100%负载条件下, 输出电压为208VAC时, 输出电压余量为10%

注: 以上数据仅供参考, 不作为法律依据, 如有变更, 恕不另行通知。

